

PREVENTIVE TREATMENT

TRAITEMENT PRÉVENTIF

PROPRIÉTÉS:

- > Evite l'encrassement des systèmes d'alimentation (réservoir/conduits), d'injection, d'admission (soupapes/EGR)
- > Optimise la combustion
- > Protège contre l'oxydation et l'usure
- > Lubrifie le système
- > Élimine l'eau
- > Contient PH2T

MODE D'EMPLOI:

300 ml pour 50 a 70 l de diesel / Recommandé tous les 5.000 km pour une protection optimum.

APPLICATIONS:

- > Tous types de moteur diesel



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES:

ASPECT:	PHYSIQUE:	liquide
	COULEUR:	orange
	ODEUR:	caractéristique, lourd
POINT D'INFLAMMATION:	120 °C	
DENSITÉ (EAU = 1):	0.89	
SOLUBILITÉ DANS L'EAU:	insoluble	
VISCOSITÉ:	Non déterminé	
LIMITES D'EXPLOSIVITÉ (%):	EL: 7.0 LEL: 0.6	

CONDITIONNEMENT:

Code produit:	11002
Unités par boîte:	12
Contenu par unité:	300 ml
Code EAN:	8436557010063
Matériel:	aluminium



DIESEL SERVICE