



PREVENTIVE TREATMENT

TRATTAMENTO PREVENTIVO

PROPRIETÀ:

- > Mantiene pulito il sistema di alimentazione (serbatoio/condotti), d'iniezione (pompa/iniettori), aspirazione (valvole / EGR).
- > Ottimizza la combustione.
- > Protegge contro l'ossidazione e l'usura.
- > Lubrifica il sistema.
- > Elimina l'acqua.
- > Contiene PH2T (Trattamento metallo)

MODALITÀ D'USO:

300 ml per 50 a 70 l di diesel. Raccomandato ogni 5.000 km per una protezione ottima.

APPLICAZIONI:

- > Para tutti i motori diesel

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE:

ASPETTO	FISICO:	liquido
	COLORE:	arancione
	ODORE:	caratteristica, pesante
PUNTO DI ESPLOSIONE:	120 °C	
DENSITÀ (ACQUA=1):	0.89	
SOLUBILITÀ EN ACQUA:	insolubile	
VISCOSITÀ:	Non determinato	
LIMITE DE ESPLOSIONE (%):	EL: 7.0 LEL: 0.6	

IMBALLAGGIO:

Codice Prodotto:	11002
Unità per scatola:	12
Contenuto per unità:	300 ml
Codice EAN:	8436557010063
Materiale:	alluminio

DIESEL SERVICE