

DPF FLUSHING FLUID

NETTOYANT FAP DIRECT



PROPRIÉTÉS:

- > Nettoie filtre DPF démonté
- > Dissout et élimine les particules de suie du FAP
- > Nettoyage sans risque pour les pièces d'aluminium, magnésium, zinc et cadmium
- > Valable pour tous FAP et/ou catalyseur

MODE D'EMPLOI: Strictement réservé à un usage professionnel

1. Démontez le FAP et/ou catalyseur et boucher une des ouvertures avec un ruban adhésif. 2. Agiter le produit et verser le dans le FAP et/ou catalyseur jusqu'à l'avoir rempli. 3. Laisser agir entre 8 et 10 heures en fonction du niveau d'obturation du filtre. 4. Vider le filtre et rincer le à l'eau chaude. 5. Remonter le FAP et ajouter DPF Purifier (Ref. 11006) au réservoir. 6. Effacer les erreurs et provoquer un cycle de régénération via ordinateur ou en conduisant 20 minutes à haut régime moteur. 7 Réaliser un test de conduite avant de livrer le véhicule.

APPLICATIONS:

- > Dose pour 1 nettoyage. Il est recommandé d'utiliser RÉGÉNÉRANT FAP après le nettoyage.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES:

ASPECT:	PHYSIQUE:	liquide
	COULEUR:	incolore
	ODEUR:	caractéristique
POINT D'INFLAMMATION:	> 100 °C	
DENSITÉ (EAU = 1):	1.0 – 1.1	
SOLUBILITÉ DANS L'EAU:	soluble	
VISCOSITÉ:	Non déterminé	
PH :	12 - 13	

CONDITIONNEMENT:

Code produit:	11008
Unités par boîte:	12
Contenu par unité:	1.000 ml
Code EAN:	8436557010124
Matériel:	PEHD

DIESEL SERVICE