

DPF FLUSHING FLUID

LIMPADOR DPF DIRETO



PROPIEDADES:

- > Limpa o filtro DPF desmontado
- > Dissolve e elimina as partículas de fuligem do DPF
- > Limpeza sem riscos para peças de alumínio, magnésio, zinco e cádmio
- > Válido para qualquer filtro DPF e/u catalizador

MODO DE UTILIZAÇÃO: Reservado para uso profissional

1. Desmontar o DPF e/u catalizador e fechar uma das aberturas com fita adesiva. 2. Agitar o produto e deitar no DPF e/u catalizador até enchê-lo. 3. deixar atuar durante cerca 8 e 10 horas dependendo do nível de obstrução. 4. Esvaziar o DPF e aclarar com água quente. 5. Montar novamente o DPF e adicionar DPF Purifier (Ref. 11006) ao depósito. 6. Resetear falhas e Provocar a renovação do filtro com uma máquina de diagnósticos ou circulando durante umos 20 minutos com um elevado nível de voltas motor. 7. Fazer um teste de condução..

APLICAÇÕES:

Dose para 1 limpeza. Recomendado adicionar ACTIVADOR DPF (11006) depois da limpeza

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

ASPECTO	FÍSICO: Líquido
	COR: incolor
	ODOR: CARACTERÍSTICO.
FLASH POINT:	> 100 °C
DENSIDADE RELATIVA (ÁGUA = 1):	1.0 – 1.1
SOLUBILIDADE EM ÁGUA:	misturável.
PONTO DE EBULIÇÃO:	> 98°C
VISCOSIDADE:	Não determinado
PH:	12 – 13

EMBALAGEM:

Código Producto:	11008
Unidades por caixa:	12
Conteúdo por unidade:	1.000 ml
Código EAN:	8436557010124
Material:	PEHD



DIESEL SERVICE