SEAL CONDITIONER

RIGENERANTE GUARNIZIONI

PROPRIETÀ:

- Elimina le perdite.
- Rigenera le guarnizioni in gomma o derivati della gomma.
- Valido per motore, cambi manuali e automatici, circuito idroguida.
- Funziona per ogni circuito idraulico.
- Compatibile con tutti i lubrificanti.

MODALITA´ D'USO:

Dose per 3 a 5 l di olio.Applicare dal 3 al 6% della capacità del circuito.

APPLICAZIONI:

Guarnizioni del motore, trasmissioni (manuali e automatiche), riduttori, direzioni, pompe o qualsiasi altra apparecchiatura o sistema idraulico

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE:

ASPETTO	FISICO:	liquido
	COLORE:	arancione
	ODORE:	caratteristica
PUNTO DI ESPLOSIONE:		> 130 °C
DENSITÀ (ACQUA=1):		0.926
SOLUBILITÀ EN ACQUA:		< 0.10%
VISCOSITÀ:		Non determinato
PH :		8

IMBALLAGGIO:

Codice Prodotto:	13003
Unità per scatola:	12
Contenuto per unità:	200 ml
Codice EAN:	8436557010186
Materiale:	alluminio

VEHIS AUTOMOTIVE BRANDS, S.L.,
Paseo Ferrocarril, nº 335, 4º-1ª, 08860 Castelldefels. Spagna Tel: +34 931 600 104. info@vehisab.com. www.teknum-pro.com

Le informazioni contenute in questo documento rappresentano accuratamente le nostre attuali conoscenze tecniche, forniscono un'adeguata descrizione delle caratteristiche del prodotto ed elenca le applicazioni per le quali il prodotto è stato progettato. L'utente deve garantire in tutti i casi che il prodotto si adatti all'utilizzo in questione. VEHIS AUTOMOTIVE BRANDS, SL., Si riserva il diritto di modificare i prodotti dopo la data di pubblicazione di questo documento, al fine di migliorarne la qualità o ottimizzarne le prestazioni. I valori delle caratteristiche fisiche e chimiche indicate sono valori tipici. Le schede di sicurezza sono a vostra disposizione.